

Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.04.D

Teenuse nimetus: Analoogpüsiliin sõlm-klient

1. Mõisted

Telia	Telia Eesti AS;
Hinnakiri	dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“;
Analoogpüsiliin	püsiliin, mis võimaldab edastada kõnesageduslikke analoogsignaale;
Läbipaistev sidekanal	sidekanal, mille ühest otsast sisestatavad andmed väljuvad teisest sidekanali otsast identsetena;
Liides	Telia telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkti või terminaliseadme ja kliendi lõppseadme vaheline ühenduspunkt;
Signalling	signaalide edastamine telekommunikatsiooni võrkudes informatsiooni vahetamiseks, mille ülesandeks on ühenduste loomine, kontrollimine ja võrgu haldamine.

2. Teenuse kirjeldus ja pakutavad teenused

Püsiliin laiemas mõistes seisneb kliendile läbipaistva sidekanali rentimises ilma täiendavate lisaväärtusteenuste osutamiseta. Püsiliin luuakse Telia poolt ning renditakse kliendile. Klient saab kasutada püsiliini informatsiooni vahendamiseks kahe geograafilise punkti vahel. Informatsiooni edastusprotokollid ja kiirused võivad olla erinevad ning sõltuvad kliendi nõudmistest.

Analoogpüsiliini kasutatakse telekommunikatsioonialadel, kus informatsiooniedastuseks on vajalik kindla ribalaiusega analoogkanali olemasolu, ettenähtud peamiselt analoogsignaali edastamiseks. Analoogpüsiliini sõlm-klient eelduseks on püsiliiniga kokkuühendatavatest kliendi seadmetest üks asuks Telia võrgusõlme teeninduspiirkonnas ja teine Telia võrgusõlmes.

Analoogpüsiliinid jagunevad kahte selgelt eristatavasse rühma:

- 1) 2-juhtmelised analoogpüsiliinid;
- 2) 4-juhtmelised analoogpüsiliinid.

Baasteenus

sisaldab piiratud signaaliedastust 2-juhtmelisel püsiliinil või 4-juhtmelisel püsiliinil.

Lisateenused

E&M signallingu signaalide ülekanne:

- * toonvalimine - ühenduse sihtpunkti kohta käiva info (telefoni number) edastamine spetsiaalsete helisignaali abil;
- * pulssvalimine - ühenduse sihtpunkti kohta käiva info (telefoni number) edastamine pingepulsside abil;
- * ärakell - ressursi kasutamise lõpetamise teade;
- * liinihõive - ressursi kasutamise alustamise teade.

3. Püsiliini parameetrid

Liidesed	2-juhtm.	M.1040	<i>ordinary quality voice bandwith</i>	ETS 300 448
		E&M	Analoogkanal E&M signallinguga	ITU G.711
	4-juhtm.	M.1040	<i>ordinary quality voice bandwith</i>	ETS 300 451
		E&M	Analoogkanal E&M signallinguga	ITU G.711
Teenused				Tagatud sagedus / kiirus
Baasteenus	piiratud signaaliedastus 2-juhtm., 4-juhtm.		analoogsignaali	300-3400 Hz
		M.1040	analoogmodemside	9600bit/s*
Lisateenused	E&M signallingu signaalide ülekanne			

*modemside kiirus sõltub kasutatavate modemite tehnilistest näitajatest ETS 300 448 453

4. Hind

Püsiliini tasud:

- 1) liitumistasu
- 2) kuutasu.

Teenuste kasutamise tasu püsiliinide juures ei kasutata, st. et püsiliini hind ei ole sõltuv teenuse kasutamise intensiivsusest.

Kõik püsiliiniga seonduvad tasud on sätestatud Hinnakirjas.