

## Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.01.D

### Teenuse nimetus: Juurdepääsuvõrgu püsiliin

#### 1. Mõisted

<b>Telia</b>	Telia Eesti AS;
<b>Hinnakiri</b>	dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“;
<b>Juurdepääsuvõrgu püsiliin</b>	ühe võrgusõlme teeninduspiirkonnas pakutav püsiliin, mille teostamiseks kasutatakse omavahel krosseeritud vaskpaare;
<b>Läbipaistev sidekanal</b>	sidekanal, mille ühest otsast sisestatavad andmed väljuvad teisest sidekanali otsast identsetena;
<b>Telemeetriasignaal</b>	mõõtmisega seotud signaal;
<b>Liides</b>	Telia telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkti või terminaliseadme ja kliendi lõppseadme vaheline ühenduspunkt.

#### 2. Teenuse kirjeldus ja pakutavad teenused

Püsiliin laiemas mõistes seisneb kliendile läbipaistva sidekanali rentimises ilma täiendavate lisaväärtusteenuste osutamiseta. Püsiliin luuakse Telia poolt ning renditakse kliendile. Klient saab kasutada püsiliini informatsiooni vahendamiseks kahe geograafilise punkti vahel. Informatsiooni edastusprotokollid ja kiirused võivad olla erinevad ning sõltuvad kliendi nõudmistest.

Juurdepääsuvõrgu püsiliine kasutatakse telekommunikatsioonialadel, kus informatsiooniedastuseks on vajalik kas oomilise takistuse olemasolu ja/või sagedusriba piiravate seadmete puudumine edastusmeedias. Juurdepääsuvõrgu püsiliini eelduseks on püsiliiniga kokkuühendatavate kliendi seadmete asumine ühe ja sama sõlme teeninduspiirkonnas.

Juurdepääsuvõrgu püsiliini teeb võimalikuks Telia telekommunikatsioonivõrgus, kliendile eraldatav madala oomilise takistusega vaskpaar. Juurdepääsuvõrgu püsiliini parameetrid (oomiline takistus jne) sõltuvad loodava ühenduse pikkusest ja kasutusel olevate kaablite soone läbimõõdust. Kuna ühenduse pikkus sõltub kokkuühendavate punktide asukohast ja varieerub suurtes piirides ning Telial on võrkude ehitusel kasutusel erinevate soone läbimõõtudega kaableid, on ühenduse füüsilised parameetrid täpsemalt spetsifitseerimata ja garanteeritakse ainult teenused kindlate sageduste/kiiruste vahemikes.

#### Baasteenus

seisneb läbipaistvas, piiramata signaaliedastuses 2-juhtmelisel ühendusel.

#### Lisateenused

puuduvad.

#### 3. Püsiliini parameetrid

<b>Liidesed</b>	liidese tüüp spetsifitseerimata (klemmliist, RJ11, RJ45, jne)		
	<b>Teenused</b>		<b>Tagatud sagedus / kiirus</b>
<b>Baasteenused</b>	piiramata signaaliedastus 2-juhtm.	Analoogsignaal Analoogmodemside Telemeetriasignaal	0-3400 Hz 9600 bit/s* alates 0 Hz
<b>Lisateenused</b>	puuduvad		



\*modemside kiirus sõltub kasutatavate modemite tehnilistest näitajatest ETS 300 448 - 453

#### **4. Hind**

Püsiliini tasud:

- 1) liitumistasu
- 2) kuutasu.

Teenuste kasutamise tasu püsiliinide juures ei kasutata, s.t et püsiliini hind ei ole sõltuv teenuse kasutamise intensiivsusest.

Kõik püsiliiniga seonduvad tasud on sätestatud Hinnakirjas.